

DRAŻEK RATOWNICZY Z HAKIEM

OPIS

Drażek wykonany z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.
 Średnica drążka: 32mm
 Hak stalowy laminowany, średnica: 350mm
 Długość drążka: 1,50m

	SPRAWDZANIE	KONTROLA OKRESOWA
Przez kogo Kiedy W jaki sposób	Użytkownika Przed użyciem Wzrokowo	Laboratorium Raz na rok Sprawdzenie właściwości dielektrycznych

PRZECHOWYWANIE

W stanie czystości, w pokrowcu, w przeznaczonym do tego miejscu.

Copyright Sibille-Energie Sp. z o.o. Dokument ten jest własnością firmy Sibille-Energie Sp. z o.o., nie może być powielany i dystrybuowany bez jej pisemnej zgody !

Wersja	01 PL	02 PL	03 PL	04 PL	05 PL	KT_R4046-BS45
Data	01.10.2011					Nr . dokumentu KT_R4046-BS45.doc
Autor	RP					

SIBILLE ENERGIE Sp. z o.o.

02-369 Warszawa; ul. Dunajeczka 5A

tel: (22) 425-82-80, fax: (22) 425-92-81

www.sibille-energie.pl; e-mail:info@sibille-energie.pl

Autor : RP

Zatwierdził: J.Królikowski